Technologie XML

- Concepts XML
- DTD, Shémas XML
- XSL, X path
- JDOM

Technologie XML

Programme

- Technologie XML
 - XML,
 - DTD,
 - Schémas XML
 - XSL

O rigne de XML

SGML

```
graph TD; SGML[SGML] --> HTML[HTML]; SGML --> XML[XML]; HTML --> XML;
```

HTML

XML

Standard Generalized Markup Language

(Sépare les données la structure des données et la mise en forme)

Hyper Text Markup Language

(Mélange les données et la mise en forme)

eX tensible Markup Language

(Sépare les données la structure des données et la mise en forme)

XML est au cœur des systèmes d'informations

Fichiers XML dont le contenu est généré Dynamiquement et provient d'une source De donnée comme une BD relationnelle

XML ?

- XML est un langage d'échange de données structurés entre applications de différents systèmes d'informations.
- Les données d'un fichier XML sont organisées d'une manière hiérarchique
- Les données d'un fichier XML peuvent provenir des bases de données relationnelles. (Documents XML Dynamiques)
- Les fichiers XML sont également utilisés en tant que fichiers de configuration d'une application. (Documents XML Statiques)
- Pour lire un fichier XML, une application doit utiliser un parseur XML.
- Un parseur XML est une API qui permet de parcourir un fichier XML en vue d'en extraire des données précises.

Correspondance entre XML et Bases de données relationnelles

XML?

- Le parseur XML permet de créer une structure hiérarchique contenant les données contenues dans le document XML.
- Il existe deux types de parseurs XML:
 - DOM (Document Object Model) : permet d'accéder et d'agir d'une manière directe sur le contenu et la structure de l'arbre XML.
 - SAX (Simple API for XML) : permet de réagir sur le contenu et la structure d'un document XML pendant une lecture séquentielle.

Exemple de document XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblio>
  <etudiant code="1" nom="A" prenom="B" age="23">
    <livre id="534" titre="java" datePret="2006-11-12" rendu="oui"/>
    <livre id="634" titre="XML" datePret="2006-11-13" rendu="non"/>
  </etudiant>
  <etudiant code="2" nom="C" prenom="D" age="22">
    <livre id="33" titre="E-Commerce" datePret="2006-1-12" rendu="non"/>
  </etudiant>
</biblio>
```

Représentation graphique de l'arbre XML

Structure d'un document XML

Un document XML se compose de 3 fichiers :

- Le fichier XML stocke les données du document sous forme d'un arbre
- DTD (Data Type Definition) ou Schémas XML définit la structure du fichier XML
- La feuille de style définit la mise en forme des données de la feuille xml

Syntaxe d'un document XML

- Un document XML est composé de deux parties :
 - **Le prologue**, lui-même composé de plusieurs parties
 - ▮ Une **déclaration XML**, qui permet de définir :
 - ▮ la version de XML utilisée,
 - ▮ le codage des caractères
 - ▮ la manière dont sont stockées les informations de balisage

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
```
 - ▮ Une **déclaration de type de document (DTD)** qui permet de définir la structure logique du document et sa validité.

```
<!DOCTYPE racine SYSTEM "produit.dtd">
```
 - ▮ Une **transformation** définie par une feuille de style (CSS ou XSL) qui permet de définir la présentation.

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="produit.xsl"?>
```
 - **L'instance** qui correspond au balisage du document proprement-dit (Données sous forme d'arbre).

Terminologies XML

- Balise

- ▮ C'est un mot clef choisi par le concepteur du document qui permet de définir un élément.

- ▮ Exemple : `<formation>`

- Élément

- ▮ C'est un objet XML défini entre une balise de début et une balise de fin. La balise de fin porte le même nom que la balise de début, mais elle est précédée d'un "slash".

- ▮ `<formation>`

- ▮ Contenu de l'élément

- ▮ `</formation>`

- ▮ Un élément peut contenir aussi d'autres éléments

- Attribut

- ▮ Un élément peut être qualifié par un ou plusieurs attributs. Ces attributs ont la forme `clef="valeur"`.

- ▮ `<formation code="T03" type="qualifiante" >`

Document XML bien formé

- Pour qu'un document soit bien formé, il doit obéir à 4 règles :
 - Un document XML ne doit posséder qu'une seule racine
 - Tous les éléments doivent être fermés
 - Les éléments contenus et contenant doivent être imbriqués.
 - La valeurs des attributs s'écrit entre guillemets

Document XML bien formé

- Un document XML ne doit posséder qu'un seul élément racine qui contient tous les autres.
 - Un document XML est un arbre.

Document mal formé :

```
<?xml version="1.0" ?>
<formation>
  TSIG Etudes
</formation>
<durée>
  1755 heures
</durée>
```

Document bien formé :

```
<?xml version="1.0" ?>
<formation>
  <nom>
    TSIG Etudes
  </nom>
  <durée>
    1755 heures
  </durée>
</formation>
```

Document XML bien formé

- Tous les éléments doivent être fermés
 - A chaque balise ouvrant doit correspondre une balise fermante.
 - A défaut, si un élément n'a pas de contenu, il est possible d'agréger la balise fermante à la balise ouvrant en terminant celle-ci par un "slash".

Document mal formé :

```
<?xml version="1.0" ?>
<formation>
  <nom>
    TSIG Etudes
  </nom>
  <durée valeur="1755">
</formation>
```

Document bien formé:

```
<?xml version="1.0" ?>
<formation>
  <nom>
    TSIG Etudes
  </nom>
  <durée valeur="1755" />
</formation>
```

Document XML bien formé

- Les éléments contenus et contenant doivent être imbriqués.
 - Tous les éléments fils doivent être contenus dans leur père.
 - Si un document XML est un arbre, un élément est une branche.

Document mal formé :

```
<?xml version="1.0" ?>
<formation>
  <nom>
    TSIG Etudes
  </nom>
  <durée valeur="1755" />
  <module id="100">
    <sequence id="525">
      </module>
      </sequence>
    </formation>
```

Document bien formé :

```
<?xml version="1.0" ?>
<formation>
  <nom>
    TSIG Etudes
  </nom>
  <durée valeur="1755" />
  <module id="100">
    <sequence id="110">
      </sequence>
    </module>
  </formation>
```

Document XML bien formé

- La valeurs des attributs s'écrit entre guillemets.

Document mal formé :

```
<?xml version="1.0" ?>
<formation>
  <nom>
    TSIG Etudes
  </nom>
  <durée valeur=1755 />
  <module id=100>
  </module>
  <module id=110>
  </module>
</formation>
```

Document bien formé :

```
<?xml version="1.0" ?>
<formation>
  <nom>
    TSIG Etudes
  </nom>
  <durée valeur="1755" />
  <module id="100">
  </module>
  <module id="110">
  </module>
</formation>
```

Document XML valide

- Un document XML valide est un document XML bien formé qui possède une DTD (*Document Type Definition*) ou un schéma XML
- La DTD est une série de spécifications déterminant les règles structurelles des documents xml qui lui sont associés.
 - La DTD spécifie :
 - ▮ Le nom des balises associées à tous les éléments,
 - ▮ Pour chaque balise, les attributs possibles et leur type,
 - ▮ Les relations contenant-contenu entre les éléments et leur cardinalité,
 - ▮ Les entités (raccourcis) internes et externes

Déclaration des éléments

- La déclaration d'une nouvelle balise se fait grâce à l'instruction `ELEMENT`. La syntaxe est:
`<!ELEMENT nom contenu>`
- Le Contenu peut être choisi parmi cinq modèles:
 - Modèle texte `#PCDATA`
 - ▮ exemple `<!ELEMENT paragraphe (#PCDATA)>`
Pour déclarer une balise `<paragraphe>` qui reçoit du texte
`<paragraphe>Texte</paragraphe>`
 - Modèle séquence d'éléments fils :
 - ▮ Une séquence définit les éléments fils autorisés à apparaître dans une balise.
 - ▮ Exemple : `<!ELEMENT email (entete, corps, signature)>`

```
<email>  
  <entete>...</entete>  
  <corps>.....</corps>  
  <signature>.....</signature>  
</email>
```

Déclaration des éléments

- Modèle séquence d 'éléments fils :
 - ▮ Chaque nom d 'élément peut être suffixé par un indicateur d 'occurrence.
 - ▮ Cet indicateur permet de préciser le nombre d 'instances de l 'élément fils que l 'élément peut contenir. Ces indicateurs sont au nombre de 3.
 - ▮ element? : Indique que l 'élément peut apparaître zéro ou une fois;
 - ▮ element+ : Indique que l 'élément peut apparaître une ou plusieurs fois;
 - ▮ element* : Indique l 'élément peut apparaître zéro, une ou plusieurs fois.
 - ▮ L 'absence de cet indicateur d 'occurrence indique que l 'élément peut apparaître une seule fois au sein de son élément parent.
 - ▮ On peut utiliser les parenthèses pour affecter un indicateur d 'occurrence à plusieurs élément

Déclaration des éléments

- Modèle séquence d 'éléments fils : (suite)

▮ Exemple:

```
<!ELEMENT livre (preface,introduction,(intro-chap,contenu-chap)+)>
```

Nous pourrons alors écrire :

```
<livre>
```

```
<preface>.....</preface>
```

```
<introduction> .... </introduction>
```

```
<intro-chap> .....</intro-chap>
```

```
<contenu-chap> .... </contenu-chap>
```

```
<intro-chap> .....</intro-chap>
```

```
<contenu-chap> .... </contenu-chap>
```

```
</livre>
```

▮ Le choix le plus libre qu 'une définition de document puisse accorder correspond à la définition suivante :

```
<!ELEMENT paragraphe ( a | b | c )*>
```

Déclaration des éléments

- Modèle mixte :
 - ▮ Le modèle mixte naît de l'utilisation conjointe de #PCDATA et d'éléments fils dans une séquence.
 - ▮ Un tel modèle impose d'utiliser un ordre libre et de disposer #PCDATA en première position. De plus l'indicateur d'occurrence doit être *.
 - ▮ Exemple : `<!ELEMENT p(#PCDATA |u |i)* >`
 - ▮ En complétant ces déclarations par les deux suivantes :
 - `<!ELEMENT u (#PCDATA)>`
 - `<!ELEMENT i (#PCDATA)>`
- la balise p peut être alors utilisée :
- `<p>Dans son livre<u> "la huitième couleur" </u>, Tirry Pratchet nous raconte les aventures du premier touriste du Disque-Monde , le dénommé <i> Deux Fleurs</i>`
- `</p>`

Déclaration des éléments

- Modèle Vide.

- ▮ Le mot EMPTY permet de définir une balise vide.

- ▮ La balise
 de HTML reproduite en XML en constitue un parfait exemple :

<!ELEMENT livre EMPTY >

- ▮ Une balise vide ne pourra en aucun cas contenir un élément fils.

- ▮ Un élément vide peut avoir des attributs.

<livre id="534" titre="java" datePret="2006-11-12" rendu="oui"/>

- Modèle différent.

- ▮ Ce dernier modèle permet de créer des balises dont le contenu est totalement libre.

- ▮ Pour utiliser ce modèle, on utilise le mot ANY

- ▮ Exemple : **<!ELEMENT disque ANY >**

l'élément disque peut être utilisé librement.

Déclaration d 'attributs

- La déclaration d 'attributs dans une DTD permet de préciser quels attributs peuvent être associés à un élément donnée.
- Ces attributs reçoivent de plus une valeur par défaut.
- La syntaxe de déclaration d 'un attribut est :
- Il est possible de déclarer plusieurs attribut au sein d 'une même balise ATTLIST.
- Exemples:

```
<!ELEMENT personne EMPTY>
```

```
<!ATTLIST personne nom CDATA #REQUIRED >
```

```
<!ATTLIST personne prenom CDATA #REQUIRED >
```

OU:

```
<!ELEMENT personne EMPTY>
```

```
<!ATTLIST personne
```

```
    nom CDATA #REQUIRED
```

```
    prenom CDATA #REQUIRED>
```

Déclaration d'attributs

- Les types d'attributs les plus courants sont:
 - Type **C DATA** : signifie que la valeur de l'attribut doit être une chaîne de caractères;
 - Type **NMTOKEN** : signifie que la valeur de l'attribut doit être une chaîne de caractères ne contenant pas d'espaces et de caractères spéciaux;
 - Type **ID** : Ce type sert à indiquer que l'attribut en question peut servir d'*identifiant* dans le fichier XML. Deux éléments ne pourront pas posséder le même attribut possédant la même valeur.
 - Type énuméré : une liste de choix possible de type (A|B|C) dans laquelle A, B, C désignent des valeurs que l'attribut pourra prendre.
 - ▮ Une valeur booléenne peut donc être représentée par en XML par les deux déclarations suivantes:
<!ELEMENT boolean EMPTY >
<!ATTLIST boolean value (true |false) 'false'>

Déclaration d 'attributs

- Le terme Présence permet de définir comment doit être gérée la valeur de l 'attribut. Il existe 4 types de présences :
 - La valeur par défaut de l 'attribut (comme dans le cas de l 'exemple de l 'élément boolean)
 - **#REQUIRED** Indique que l 'attribut doit être présent dans la balise et que sa valeur doit être obligatoirement spécifiée.
 - **#IMPLIED** Indique que la présence de l 'attribut est facultative;
 - **#FIXED** "valeur " Fixe la valeur de l 'attribut.

Déclaration d'entités

- Une entité définit un raccourci vers un contenu qui peut être soit une chaîne de caractères soit le contenu d'un fichier.
- La déclaration générale est : `<!ENTITY nom type>`
- Exemple d'entité caractères:
`<!ENTITY eacute "é">`
c'est comme si je définie une constante eacute qui représente le caractère « é ».
- Exemple d'entité chaîne de caractères:
 - `<!ENTITY ADN "Acide désoxyribonucléique">`
 - Pour utiliser cette entité, on écrit : `&ADN;`
- Exemples d'entité relative au contenu d'un fichier:
`<!ENTITY autoexec SYSTEM "file:/c:/autoexec.bat " >`
`<!ENTITY notes SYSTEM "../mesnotes/notes.txt" >`
- Pour utiliser une entité dans un document XML, on écrit : `&nom-entité;`

Exemple 1

- Un opérateur Télécom fournit périodiquement, à l'opérateur de réglementation des télécoms ANRT un fichier XML qui contient les clients de cet opérateur. Chaque client possède plusieurs abonnements et chaque abonnement reçoit plusieurs factures. Un exemple de fichier XML correspondant à ce problème est le suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<opérateur>
  <client code="1" nom="hassouni">
    <abonnement num="123" type="GSM" dateAb="2006-1-11">
      <facture numFact="432" dateFact="2006-2-11" montant="350.44"
reglee="oui"/>
      <facture numFact="5342" dateFact="2006-3-11" montant="450" reglee="oui"/>
      <facture numFact="5362" dateFact="2006-4-13" montant="800.54"
reglee="non"/>
    </abonnement>
    <abonnement num="2345" type="FIXE" dateAb="2006-12-1">
      <facture numFact="5643" dateFact="2007-1-12" montant="299" reglee="oui"/>
      <facture numFact="6432" dateFact="2007-2-12" montant="555" reglee="non"/>
    </abonnement>
  </client>
  <client code="2" nom="abbassi">
    <abonnement num="7543" dateAb="2006-12-1" type="GSM">
      <facture numFact="7658" dateFact="2007-2-12" montant="350.44"
reglee="oui"/>
      <facture numFact="7846" dateFact="2007-3-12" montant="770" reglee="non"/>
    </abonnement>
  </client>
</opérateur>
```

Travail demandé

1. Faire une représentation graphique de l'arbre XML.
2. Ecrire une DTD qui permet de valider ce document XML
3. Créer le fichier XML
4. Ecrire une feuille de style XSL qui permet de transformer le document XML en une page HTML qui permet d'afficher pour chaque client la liste de ses abonnements en affichant le montant total des factures de chaque abonnement

Nom du client:hassouni

Num Abonnement	Type	Date Abonnement	Montant Total des factures
123	GSM	2006-1-11	1600.98
2345	FIXE	2006-12-1	854

Nom du client:abbassi

Num Abonnement	Type	Date Abonnement	Montant Total des factures
7543	GSM	2006-12-1	1120.44

Corrigé : DTD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT operateur (client+) >
<!ELEMENT client (abonnement+) >
<!ELEMENT abonnement (facture+) >
<!ELEMENT facture EMPTY >
<!ATTLIST client
  code NMTOKEN #REQUIRED
  nom CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST abonnement
  num NMTOKEN #REQUIRED
  type (GSM|FIXE) 'FIXE'
  dateAb CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST facture
  numFact NMTOKEN #REQUIRED
  dateFact CDATA #REQUIRED
  montant CDATA #REQUIRED
  reglee (oui|non) 'non'>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head></head>
      <body>
        <xsl:for-each select="opérateur/client">
          <h3>
            Nom Client : <xsl:value-of select="@nom"/>
          </h3>
          <table border="1" width="80%">
            <tr>
              <th>Num</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Total Factures</th>
            </tr>
            <xsl:for-each select="abonnement">
              <tr>
                <td><xsl:value-of select="@num"/></td>
                <td><xsl:value-of select="@type"/></td>
                <td><xsl:value-of select="@dateAb"/></td>
                <td><xsl:value-of select="sum(facture/@montant)"/></td>
              </tr>
            </xsl:for-each>
          </table>
        </xsl:for-each>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Application

Nous souhaitons concevoir un format de fichier XML échangés entre la bourse et ses différents partenaires.

Un exemple de fichier XML manipulé est le suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bourse>
  <societe type="banque">
    <codeSociete>SGMB</codeSociete>
    <nomSociete>Société Générale</nomSociete>
    <datIntroduction>2000-11-01</datIntroduction>
    <cotations>
      <cotation num="23" dateCotation="2010-01-01" valeurAction="650"/>
      <cotation num="24" dateCotation="2010-01-02" valeurAction="680"/>
    </cotations>
  </societe>
  <societe type="assurance">
    .....
    .....
  </societe>
</bourse>
```

Exemple d'application

Questions :

1. Faire une représentation graphique de l'arbre XML
2. Ecrire la DTD qui permet de déclarer la structure du document XML. (on suppose que le fichier XML contient deux de types de sociétés « banque» et « assurance»)
3. Ecrire un schéma XML équivalent.
4. Ecrire une feuille de style qui permet d'afficher les cotations des sociétés de type « banque».

Cotations des sociétés de type Banque :

- CODE SOCIETE : SGMB
- NOM SOCIETE : Société Générale

Cotations :

Num cotation	Date Cotation	VAL ACTION
23	2010-01-01	650
24	2010-01-02	680
25	2010-01-03	720
Moyenne des cotations		683.3333333333334

- Nombre total de sociétés :2
- Nombre de sociétés de type banque :1
- Nombre total de sociétés de type assurance :1

Schémas XML

Structure d'un document XML

Un document XML se compose de 3 fichiers :

- Le fichier XML stocke les données du document sous forme d'un arbre
- DTD (Data Type Definition) ou Schémas XML définit la structure du fichier XML
- La feuille de style définit la mise en forme des données de la feuille xml

Apports des schémas

- Conçu pour pallier aux déficiences pré citées des DTD, XML Schema propose, en plus des fonctionnalités fournies par les DTD, des nouveautés :
 - Le typage des données est introduit, ce qui permet la gestion de booléens, d'entiers, d'intervalles de temps... Il est même possible de créer de nouveaux types à partir de types existants.
 - La notion d'héritage. Les éléments peuvent hériter du contenu et des attributs d'un autre élément.
 - Les indicateurs d'occurrences des éléments peuvent être tout nombre non négatif.
 - Le support des espaces de nom.
 - Les Schémas XML sont des documents XML ce qui signifie d'un parseur XML permet de les manipuler facilement.

Structure de base d'un schéma xml

- Comme tout document XML, un Schema XML commence par un prologue, et a un élément racine.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema">
```

```
<!-- déclarations d'éléments, d'attributs et de types ici -->
```

```
</xsd:schema>
```

- L'élément racine est l'élément **xsd:schema**.
- Les éléments du XML schéma sont définis dans l'espace nom <http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema> qui est préfixé par **xsd**.
- Cela signifie que tous les éléments de XML schéma commencent par le préfix **xsd** (<xsd:element>)

Déclarations d'éléments

- Un élément, dans un schéma, se déclare avec la balise `<xsd:element>`.

- Par exemple,

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema">
  <xsd:element name="remarque" type="xsd:string">
</xsd:element>
  <xsd:element name="contacts" type="typeContacts">
</xsd:element>
  <!-- déclarations de types ici -->
</xsd:schema>
```

- remarque est un élément de type simple
- contacts est un élément de type complexe

Déclarations d'attributs

- Un attribut, dans un schéma, se déclare avec la balise `<xsd:attribute>`.
- Un attribut ne peut être que de type simple
- Exemple:

```
<xsd:element name="contacts" type="typeContacts"/>
<xsd:element name="remarque" type="xsd:string"/>
  <!-- déclarations de types ici -->
<xsd:complexType name="typeContacts">
  <!-- déclarations du modèle de contenu ici -->
  <xsd:attribute name="maj" type="xsd:date" />
</xsd:complexType>
```

- Ici on déclare que contacts est un élément de type complexe et qu'il possède un attribut maj de type date

Contraintes d'occurrences pour les attribus

- L'élément **attribute** d'un Schema XML peut avoir trois attributs optionnels :
 - **use** : indique la présence , il peut prendre pour valeur **required** (obligatoire), **optional** (facultatif) ou **prohibited** (ne doit pas apparaître)
 - **default** : pour indiquer la valeur par défaut
 - **fixed** : indique l'attribut est renseigné, la seule valeur que peut prendre l'attribut déclaré est celle de l'attribut **fixed**. Cet attribut permet de "réserver" des noms d'attributs pour une utilisation future, dans le cadre d'une mise à jour du schéma.

- Exemple :

```
<xsd:attribute name="maj" type="xsd:date" use="optional"
  default="2003-10-11" />
```

Premier Exemple schéma xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xsd:element name="catalogue">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="produit" type="T_PRODUIT" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:complexType name="T_PRODUIT">
    <xsd:attribute name="code" type="xsd:int" use="required"/>
    <xsd:attribute name="designation" type="xsd:string" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Fichier XML respectant le schéma précédent

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalogue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/C:/m/catalogue.xsd">
  <produit code="1" designation="PC HP 650"/>
  <produit code="2" designation="Imprimante HP 690"/>
</catalogue>
```

Déclaration d'élément ne contenant que du texte avec un (ou plusieurs) attribut(s)

- Un tel élément est de type complexe, car il contient au moins un attribut.
- Afin de spécifier qu'il peut contenir également du texte, on utilise l'attribut `mixed` de l'élément `<xsd:complexType>`.
- Par défaut, `mixed="false"`; il faut dans ce cas forcer `mixed="true"`.
- Par exemple:

```
<xsd:element name="elt">  
  <xsd:complexType mixed="true">  
    <xsd:attribute name="attr" type="xsd:string" use="optional" />  
  </xsd:complexType>  
</xsd:element>
```

Déclaration et référencement

- Il est beaucoup plus avantageux, pour des raisons de clarté, d'ordonner ces déclarations, ainsi qu'on peut le voir sur cet exemple:

```
<xsd:element name="pages" type="xsd:positiveInteger" />
```

```
<xsd:element name="auteur" type="xsd:string" />
```

```
<xsd:element name="livre">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element ref="auteur" />
```

```
      <xsd:element ref="pages" />
```

```
    </xsd:sequence>
```

```
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

Types

A tomiques

Types simples : Listes

- Les types listes sont des suites de types simples (ou *atomiques*).
- Il est possible de créer une liste personnalisée, par "dérivation" de types existants. Par exemple,

```
<xsd:simpleType name="numeroDeTelephone">  
  <xsd:list itemType="xsd:unsignedByte" />  
</xsd:simpleType>
```

- Un élément conforme à cette déclaration serait

```
<telephone>01 44 27 60 11</telephone>.
```

- Il est également possible d'indiquer des contraintes plus fortes sur les types simples ; ces contraintes s'appellent des "facettes".
- Elles permettent par exemple de limiter la longueur de notre numéro de téléphone à 10 nombres.

Types simples: Unions

- Les listes et les types simples intégrés ne permettent pas de choisir le type de contenu d'un élément.
- On peut désirer, par exemple, qu'un type autorise soit un nombre, soit une chaîne de caractères particuliers.
- Il est possible de le faire à l'aide d'une déclaration d'union.
- Par exemple, sous réserve que le type simple numéroDeTéléphone ait été préalablement défini (voir précédemment), on peut déclarer...

```
<xsd:simpleType name="numeroTelTechnique">  
  <xsd:union memberTypes="xsd:string numeroDeTelephone" />  
</xsd:simpleType>
```

- Les éléments suivants sont alors des "instances" valides de cette déclaration :

```
<téléphone>18</téléphone>  
<téléphone>Pompiers</téléphone>
```

Types complexes

- Un élément de type simple ne peut contenir de sous-élément ou des attributs.
- Un type complexe est un type qui contient soit des éléments fils, ou des attributs ou les deux.
- On peut alors déclarer,
 - Des séquences d'éléments,
 - Des types de choix

Types complexes: séquences d'éléments:

- Nous savons déjà comment, dans une DTD, nous pouvons déclarer un élément comme pouvant contenir une suite de sous-éléments, dans un ordre déterminé.
- Il est bien sûr possible de faire de même avec un schéma.
- On utilise pour ce faire l'élément `xsd:sequence`, qui reproduit l'opérateur, du langage DTD. Exemple:

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element name="nom" type="xsd:string" />
```

```
    <xsd:element name="prénom" type="xsd:string" />
```

```
    <xsd:element name="dateDeNaissance" type="xsd:date" />
```

```
    <xsd:element name="adresse" type="xsd:string" />
```

```
    <xsd:element name="email" type="xsd:string" />
```

```
    <xsd:element name="tel" type="numéroDeTéléphone" />
```

```
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

Types Complexes : Choix d'élément

- On peut vouloir modifier la déclaration de type précédente en stipulant qu'on doit indiquer soit l'adresse d'une personne, soit son adresse électronique. Pour cela, il suffit d'utiliser un élément `xsd:choice` :

```
<xsd:complexType name="typePersonne">
  <sequence>
    <xsd:element name="nom" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="prénom" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="dateDeNaissance" type="xsd:date" />
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="adresse" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="email" type="xsd:string" />
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="tel" type="numéroDeTéléphone" />
  </sequence>
</xsd:complexType>
```

Types Complexe : Elément All

- L'élément **All** indique que les éléments enfants doivent apparaître une fois (ou pas du tout), et dans n'importe quel ordre.
- Cet élément **xsd:all** doit être un enfant direct de l'élément **xsd:complexType**.
- Par exemple

- `<xsd:complexType>`

- `<xsd:all>`

- `<xsd:element name="nom" type="xsd:string" />`

- `<xsd:element name="prénom" type="xsd:string" />`

- `<xsd:element name="dateDeNaissance" type="xsd:date" />`

- `<xsd:element name="adresse" type="xsd:string" />`

- `<xsd:element name="adresseElectronique" type="xsd:string" />`

- `<xsd:element name="téléphone" type="numéroDeTéléphone" />`

- `</xsd:all>`

- `</xsd:complexType>`

Indicateur d'occurrences

- Pendant la déclaration d'un élément, on peut indiquer le nombre minimum et le nombre maximum de fois qu'il doit apparaître
- On utilise pour cela les attributs **minOccurs** et **maxOccurs**:
- **minOccurs** prend par défaut la valeur 1 et peut prendre les autres valeurs positives
- **maxOccurs** prend par défaut la valeur 1 et peut prendre les autres valeurs positive ou **unbounded** (infini).

Dérivation

- Les types simples et complexes permettent déjà de faire plus de choses que les déclarations dans le langage DTD.
- Il est possible de raffiner leur déclaration de telle manière qu'ils soient
 - une "restriction"
 - ou une extension d'un type déjà existant, en vue de préciser un peu plus leur forme.
- Nous allons nous limiter dans ce cours d'initiation à la restriction des types simples.

Dérivation : Restriction de types

- Une "facette" permet de placer une contrainte sur l'ensemble des valeurs que peut prendre un type de base.
- Par exemple, on peut souhaiter créer un type simple, appelé MonEntier, limité aux valeurs comprises entre 0 et 99 inclus.
- On dérive ce type à partir du type simple prédéfini `nonNegativeInteger`, en utilisant la facette `maxExclusive`.

```
<xsd:simpleType name="monEntier">  
  <xsd:restriction base="nonNegativeInteger"  
  ">  
    <xsd:maxExclusive value="100" />  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

Dérivation : Restriction de types

- Il existe un nombre important de facettes qui permettent de :
 - fixer, restreindre ou augmenter la longueur minimale ou maximale d'un type simple
 - énumérer toutes les valeurs possibles d'un type
 - prendre en compte des expressions régulières
 - fixer la valeur minimale ou maximale d'un type (voir l'exemple ci-dessus)
 - fixer la précision du type...

Dérivation : Exemples de facettes

- Limiter les différentes valeurs possible d'un type:

```
<xsd:attribute name="jour" type="jourSemaine" use="required" />
<xsd:simpleType name="jourSemaine">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="lundi" />
    <xsd:enumeration value="mardi" />
    <xsd:enumeration value="mercredi" />
    <xsd:enumeration value="jeudi" />
    <xsd:enumeration value="vendredi" />
    <xsd:enumeration value="samedi" />
    <xsd:enumeration value="dimanche" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

Dérivation : Exemples de facettes

- Limiter la longueur d'une chaîne de caractères:

```
<xsd:simpleType name="monType">  
  <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:length value="21" />  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

Dérivation : Exemples de facettes

- Expressions régulières pour une adresse email:

```
<xsd:simpleType name="typeAdresseElectronique">  
  <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:pattern value="(.)+@(.)+" />  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

XML est au cœur des systèmes d'informations

Fichiers XML dont le contenu est généré Dynamiquement et provient d'une source De donnée comme une BD relationnelle

Correspondance entre XML et Bases de données relationnelles

Structure d'un document XML

Un document XML se compose de 3 fichiers :

- Le fichier XML stocke les données du document sous forme d'un arbre
- DTD (Data Type Definition) ou Schémas XML définit la structure du fichier XML
- La feuille de style définit la mise en forme des données de la feuille xml

Application

- Un service d'envoi des mandats établit mensuellement un rapport qui contient les mandats envoyés. Chaque mandat concerne un expéditeur et un destinataire. L'expéditeur est défini par son cin, son nom, son prénom et sa ville. Le destinataire est défini également par son cin, son nom, son prénom et sa ville.

Application

- Un exemple de fichier XML correspondant à ce problème est le suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<rapport>
```

```
  <mandat num="7124536" date="2007-1-1" montant="1000" etat="reçu">
```

```
    <expediteur cin="A123245" nom="slimani" prenom="youssef" ville="casa" />
```

```
    <destinataire cin="P98654" nom="hassouni" prenom="laila" ville="fes" />
```

```
  </mandat>
```

```
  <mandat num="7124537" date="2007-1-1" montant="3200" etat="non reçu">
```

```
    <expediteur cin="M123245" nom="alaoui" prenom="mohamed" ville="marrakech" />
```

```
    <destinataire cin="M92654" nom="alaoui" prenom="imane" ville="casa" />
```

```
  </mandat>
```

```
  <mandat num="7124538" date="2007-1-2" montant="500" etat="reçu">
```

```
    <expediteur cin="H123222" nom="qasmi" prenom="slim" ville="oujda" />
```

```
    <destinataire cin="B91154" nom="qasmi" prenom="hassan" ville="rabat" />
```

```
  </mandat>
```

```
</rapport>
```

Travail à faire

- Faire une représentation graphique de l'arbre XML
- Ecrire une DTD qui permet de déclarer la structure du document XML
- Ecrire le schéma XML qui permet de déclarer la structure du document XML
- Créer le fichier XML valide respectant ce schéma.
- Ecrire une feuille de style XSL qui permet de transformer le document XML en document HTML suivant :

Num Mandat	Date	Expéditeur	Destinataire	Etat	Montant
7124536	2007-1-1	<ul style="list-style-type: none">• CIN: A123245• Nom:slimani	<ul style="list-style-type: none">• CIN: P98654• Nom:hassouni	reçu	1000
7124537	2007-1-1	<ul style="list-style-type: none">• CIN: M123245• Nom:alaoui	<ul style="list-style-type: none">• CIN: M92654• Nom:alaoui	non reçu	3200
7124538	2007-1-2	<ul style="list-style-type: none">• CIN: H123222• Nom:qasmi	<ul style="list-style-type: none">• CIN: B91154• Nom:qasmi	reçu	500
				Total des mandats	4700
				Total des mandats reçus	1500
				Total des mandats non reçus	3200

XSL-XPATH

Introduction à XSL

- XSL signifie *eXtensive Stylesheet Language*, ou langage extensible de feuille de style.
- XSL est un langage de feuille de style. Il est aussi un très puissant manipulateur d'éléments. Il permet de transformer un document XML source en un autre, permettant ainsi, à l'extrême, d'en bouleverser la structure.
- XSL est un outil privilégié de production de fichiers HTML à partir de sources XML.
- Un fichier XSL étant un fichier XML, il doit respecter les normes de syntaxe de ce format.

Structure d'un document XSL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  version="1.0">
  <xsl:template match="/">

  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Sélection d'éléments et d'attributs

- Sélection d'un élément:
 - Syntaxe: `<xsl:value-of select="nom_element" />`
 - L'opérateur `/` permet de définir le chemin d'accès aux éléments à sélectionner
 - ▮ Par exemple, `section/paragraphe` sélectionne les éléments **section** du nœud courant et pour chaque élément **section**, sélectionne les éléments **paragraphe** qu'il contient.
 - ▮ En d'autres termes, cette expression sélectionne les petits-fils **paragraphe** du nœud courant qui ont pour père un nœud **section**.
 - Un nom d'élément peut être remplacé par `*` dans une expression.
 - ▮ Par exemple, `*/paragraphe` sélectionne tous les petits-fils **paragraphe** quel que soit leur père.
 - L'utilisation de `//` permet d'appliquer la recherche aux descendants et non pas seulement aux fils directs. Par exemple, `section//paragraphe` sélectionne tous les éléments **paragraphe** descendant d'un élément **section** fils direct du nœud courant.
 - Le caractère `.` sélectionne le nœud courant. Par exemple, `./paragraphe` sélectionne tous les descendants **paragraphe** du nœud courant.
 - La chaîne `..` sélectionne le père du nœud courant. Par exemple, `../paragraphe` sélectionne tous les nœuds **paragraphe** frères du nœud courant.

Sélection d'un élément : Utilisation du D O M

- Il est également possible de "naviguer" dans les branches de l'arborescence du document XML, en utilisant les ressources du DOM.
- Différents types de syntaxes sont possibles, fondées sur une expression de la forme **Element[Expression]**.
- Par exemple :
 - **elt[i]** : où *i* est un nombre entier désigne le *i*-ème descendant direct d'un même parent ayant le nom indiqué.
 - ▮ Par exemple, `paragraphe[3]` désigne le 3ème enfant de l'élément courant, portant le nom `paragraphe`. *Attention*, la numérotation commence à 1 et non à 0.
 - **elt[position()>i]** : où *i* est un nombre entier sélectionne tous les éléments précédés d'au moins *i* éléments de même nom comme descendants du même parent.
 - ▮ Par exemple, `paragraphe[position()>5]` sélectionne tous les éléments `paragraphe` dont le numéro d'ordre est strictement supérieur à 5.
 - **elt[position() mod 2 = 1]** : Sélectionne tout élément qui est un descendant impair.

Sélection d'un élément : Utilisation du D O M

- **elt[souselt]** : Sélectionne tout élément **elt** qui a au moins un descendant **souselt** (à ne pas confondre avec **elt/souselt**, qui sélectionne tout élément **souselt** ayant pour parent **elt...**).
- **elt[.="valeur"]** : Sélectionne tout élément **elt** dont la valeur est **valeur**.
- **elt[first-of-any()]** : Sélectionne le premier élément **elt** fils de l'élément courant.
- **elt[last-of-any()]** : Sélectionne le dernier élément **elt** fils de l'élément courant.

Sélection d'un Attribut

- Les attributs d'un élément sont sélectionnés en faisant précéder leur nom par le caractère @. Les règles relatives à la sélection des éléments s'appliquent également aux attributs :
 - `section[@titre]` : sélectionne les éléments section qui ont un attribut titre.
 - `section[@titre='Introduction']` : sélectionne les éléments section dont l'attribut titre a pour valeur Introduction.
- Si l'on veut *afficher* le contenu de l'attribut, on le fait précéder du caractère @.
 - Par exemple, `<xsl:value-of select=" paragraphe/@ titre" />` permet l'affichage du titre de l'élément paragraphe fils de l'élément courant.

Opérateurs logiques

- Les opérateurs logiques **not()**, **and** et **or** peuvent être utilisés, comme par exemple
 - **section[not(@ titre)]** sélectionne les éléments **section** qui n'ont pas d'attribut **titre**.
 - Attention : lorsque, dans la DTD par exemple, l'attribut est défini comme ayant une valeur par défaut, même s'il n'est pas explicité dans le document XML, il est considéré comme existant.

Éléments de XSLT

- **<xsl:value-of>**

- Cet élément permet d'insérer la valeur d'un nœud dans la transformation.

- ▮ Ce nœud est évalué en fonction d'une expression.

- ▮ Cette expression peut correspondre à un élément, à un attribut ou à tout autre nœud contenant une valeur.

- ▮ L'utilisation de cet élément est de la forme :

- **<xsl:value-of select="expression" disable-output-escaping="yes | no" />**

- ▮ La valeur de **select** est évaluée et c'est cette évaluation qui sera insérée dans la transformation.

- ▮ **disable-output-escaping** agit sur la transformation des caractères.

- ▮ Dans le cas où sa valeur est **yes**, la chaîne **<** est insérée dans la transformation en tant que signe **<**, ce qui peut entraîner des erreurs.

- ▮ Dans le cas contraire, la chaîne **<** est insérée telle quelle dans la transformation.

Éléments de XSLT

● <xsl:element>

- Cet élément insère un nouvel élément dans la transformation. Le nom de l'élément est donné par l'attribut name. L'utilisation de cet élément est de la forme :

- `<xsl:element name="nometement" use-attribute-sets="jeuattr"> </xsl:element>`

- ▮ **name** correspond au nom de l'élément à créer.

- ▮ **use-attribute-sets** correspond au jeu d'attributs à associer à l'élément créé. Par exemple :

- ▮ `<xsl:element name="p">`

- ▮ `<xsl:value-of select="texte" />`

- ▮ `</xsl:element>`

- ▮ permet de créer dans le fichier HTML un élément de paragraphe renfermant le contenu de l'élément texte du document XML. `<p>texte</p>`

Éléments de XSLT

- **<xsl:attribute>**

- Cet élément définit un attribut et l'ajoute à l'élément résultat de la transformation. L'utilisation de cet élément est de la forme :

- **<xsl:attribute name="nom">valeur</xsl:attribute>**

- ▮ **name** correspond au nom de l'attribut à ajouter dans le contexte courant. **valeur** correspond à la valeur à lui donner. Par exemple :

- ▮ **<image>**

- ▮ **<xsl:attribute name="src">test.gif</xsl:attribute>**

- ▮ **</image>**

- ▮ permet d'ajouter à l'élément image l'attribut src et de lui affecter la valeur test.gif, ce qui a pour effet de produire en sortie l'élément suivant : **<image src="test.gif"></image>**

- ▮ On aurait pu, de manière tout à fait équivalente, écrire

- ▮ **<xsl:element name="image">**

- ▮ **<xsl:attribute name="src">test.gif</xsl:attribute>**

- ▮ **</xsl:element>**

Éléments de XSLT

- **<xsl:for-each>**

- Crée une boucle dans laquelle sont appliquées des transformations.
- Son utilisation est de la forme :
- **<xsl:for-each select="jeunoeud">**

□

- **</xsl:for-each>**

□ **select** correspond au jeu de nœuds devant être parcouru par la boucle. Exemple d'utilisation :

```
□ <ul>  
  <xsl:for-each select="item">  
    <li><xsl:value-of select="." /></li>  
  </xsl:for-each>  
</ul>
```

Éléments de XSLT

- **<xsl:apply-templates>**

- Permet d'appliquer les transformation à un jeu d'éléments en utilisant les templates définis.

- Exemple:

```
<xsl:template match="/">
```

```
  <xsl:apply-templates select="//personne">
```

```
  </xsl:apply-templates>
```

```
</xsl:template>
```

```
  <xsl:template match="//personne">
```

```
    ..... 
```

```
  </xsl:template>
```

Éléments de XSLT

- **<xsl:sort>**

- Cet élément permet d'effectuer un tri sur un jeu de nœuds.
- Il doit être placé soit dans un élément `<xsl:for-each>` soit dans un élément `<xsl:apply-templates>`.
- L'utilisation de cet élément est de la forme :
 - ▮ `<xsl:sort select="noeud" data-type="text | number | elt" order="ascending | descending" lang="nmtoken" case-order="upper-first | lower-first" />`
 - ▮ `select` permet de spécifier un nœud comme clé de tri.
 - ▮ `data-type` correspond au type des données à trier. Dans le cas où le type est `number`, les données sont converties puis triés.
 - ▮ `order` correspond à l'ordre de tri. Cet attribut vaut `ascending` ou `descending`.
 - ▮ `lang` spécifie quel jeu de caractères utiliser pour le tri ; par défaut, il est déterminé en fonction des paramètres système.
 - ▮ `case-order` indique si le tri a lieu sur les majuscules ou minuscules en premier.
- Par exemple :
- `<ul>`
 - ▮ `<xsl:for-each select="livre">`
 - ▮ `<xsl:sort select="auteur" order="descending" />`
 - ▮ `<li><b><xsl:value-of select="auteur" /></b><br />`
 - ▮ `<xsl:value-of select="titre" /></li>`
 - ▮ `</xsl:for-each>`
- `</ul>`
- Dans cet exemple, la liste des livres est classée dans l'ordre alphabétique décroissant des noms d'auteur.

Éléments de XSLT

● **<xsl:if>**

- Cet élément permet la fragmentation du modèle dans certaines conditions. Il est possible de tester
 - ▮ La présence d'un attribut,
 - ▮ La présence d'un élément,
 - ▮ De savoir si un élément est bien le fils d'un autre,
 - ▮ De tester les valeurs des éléments et attributs.
- L'utilisation de cet élément est de la forme :
 - ▮ **<xsl:if test="condition">**
 - ▮Action
 - ▮ **</xsl:if>**
- Exemple d'utilisation:

```
<ul>  
  <xsl:for-each select="livre">  
    <li>  
      <b><xsl:value-of select="auteur" /><br /></b>  
      <xsl:value-of select="titre" />  
    </li>  
    <xsl:if test="@langue='fr'">  
      <li>Ce Livre est en français</li>  
    </xsl:if>  
  </xsl:for-each>  
</ul>
```

Éléments de XSLT

- **<xsl:choose>**

- Cet élément permet de définir une liste de choix et d'affecter à chaque choix une transformation différente.
- Chaque choix est défini par un élément **<xsl:when>**
- et un traitement par défaut peut être spécifié grâce à l'élément **<xsl:otherwise>**.

- Exemple d'utilisation :

```
<ul>  
  <xsl:for-each select="livre">  
    <li>  
      <b><xsl:value-of select="auteur" /><br /></b>  
      <xsl:value-of select="titre" />  
      <xsl:choose>  
        <xsl:when test="@langue='français'">  
          Ce livre est en français.  
        </xsl:when>  
        <xsl:when test="@langue='anglais'">  
          Ce livre est en anglais.  
        </xsl:when>  
        <xsl:otherwise>  
          Ce livre est dans une langue non répertoriée.  
        </xsl:otherwise>  
      </xsl:choose>  
    </li>  
  </xsl:for-each>  
</ul>
```

Éléments de XSLT

● <xsl:variable>

- L'élément **<xsl:variable>** sert à créer les variables dans XSLT. Il possède les attributs suivants :
 - ▮ **name** : cet attribut est obligatoire. Il spécifie le nom de la variable.
 - ▮ **select** : expression XPath qui spécifie la valeur de la variable.
- Par exemple :
 - ▮

```
<xsl:variable name="nombre livres" select="255" />
<xsl:variable name="auteur" select="'Victor Hugo'" />
<xsl:variable name="nb" select="livre/tome/@page" />
```
 - ▮ On notera la présence des guillemets imbriqués quand il s'agit d'affecter une chaîne de caractères à une variable.
 - ▮ La portée d'une variable est limitée aux éléments-frères et à leurs descendants. Par conséquent, si une variable est déclarée dans une boucle `xsl:for-each` ou un élément `xsl:choose` ou `xsl:if`, on ne peut s'en servir en-dehors de cet élément.
 - ▮ Une variable est appelée en étant précédée du caractère \$:
 - ▮ `<xsl:value-of select="$nb" />`.
- On peut utiliser une variable pour éviter la frappe répétitive d'une chaîne de caractères, et pour faciliter la mise à jour de la feuille de style.

Éléments de XSLT

- **<xsl:call-template>**
 - L'élément **<xsl:template>** peut être appelé indépendamment d'une sélection d'un nœud.
 - Pour cela, il faut renseigner l'attribut name, et l'appeler à l'aide de l'élément **<xsl:call-template>**.
 - Par exemple
 - ▮ **<xsl:template name="separateur">**
 <hr />
 <hr />
 </xsl:template>
 - ▮ Il suffit alors de l'appeler avec
 - ▮ **<xsl:call-template name="separateur"/>**

Éléments de XSLT

● `<xsl:param>` et `<xsl:with-param>`

- Un paramètre est créé avec l'élément `<xsl:param>`, et passé à un modèle avec l'élément `<xsl:with-param>`.
- Les deux ont deux attributs :
 - ▮ **name**, obligatoire, qui donne un nom au paramètre ;
 - ▮ **select**, une expression XPath facultative permettant de donner une valeur par défaut au paramètre.
- Par exemple, on peut imaginer un template permettant d'évaluer le résultat d'une expression polynômiale :
- ```
<xsl:template name="polynome">
 <xsl:param name="x"></xsl:param>
 <xsl:value-of select="2*$x*$x+(-5)*$x+2" />
</xsl:template>
```
- Ce template peut être appelé comme suit:
- ```
<xsl:call-template name="polynome">  
  <xsl:with-param name="x" select="3.4"></xsl:with-param>  
</xsl:call-template>
```
- permet d'afficher le résultat de $2 \cdot 3.4^2 - 5 \cdot 3.4 + 2$.

X PATH

- Comme son nom l'indique, XPath est une spécification fondée sur l'utilisation de chemin d'accès permettant de se déplacer au sein du document XML.
- Le XPath établit un arbre de noeuds correspondant au document XML.
- La syntaxe de base du XPath est fondée sur l'utilisation d'expressions.
- Chaque évaluation d'expression dépend du contexte courant.
- Une des expressions les plus importantes dans le standard XPath est le *chemin de localisation*.
- Cette expression sélectionne un ensemble de noeuds à partir d'un noeud contextuel.

APPLICATIONS DE XML

JDOM

JDOM ?

- J O M est une API du langage Java développée indépendamment de Sun Microsystems.
- Elle permet de manipuler des données XML plus simplement qu'avec les API classiques.
- Son utilisation est pratique pour tout développeur Java et repose sur les API XML de Sun.
- J O M permet donc de construire des documents, XML, de naviguer dans leur structure, s'ajouter, de modifier, ou de supprimer leur contenu.

Origines de DOM

- Les Parseurs SAX
 - SAX est l'acronyme de *Simple API for XML*.
 - Ce type de parseur utilise des événements pour piloter le traitement d'un fichier XML.
 - JDOM utilise des collections SAX pour parser les fichiers XML.
- Les Parseurs DOM :
 - DOM est l'acronyme de *Document Object Model*. C'est une spécification du W3C pour proposer une API qui permet de modéliser, de parcourir et de manipuler un document XML.
 - Le principal rôle de DOM est de fournir une représentation mémoire d'un document XML sous la forme d'un arbre d'objets et d'en permettre la manipulation (parcours, recherche et mise à jour).
 - A partir de cette représentation (le modèle), DOM propose de parcourir le document mais aussi de pouvoir le modifier.
 - Ce dernier aspect est l'un des aspects les plus intéressants de DOM.
 - DOM est défini pour être indépendant du langage dans lequel il sera implémenté.
 - JDOM utilise DOM pour manipuler les éléments d'un Document Object Model spécifique (créé grâce à un constructeur basé sur SAX).

Créer un document XML avec JDOM

- L'API JDOM :

- Il vous faut dans un premier temps télécharger la dernière version de JDOM disponible à cette adresse : <http://www.jdom.org/dist/binary/>.
- Il suffit ensuite de rendre accessible le fichier */build/jdom.jar*, en le plaçant dans votre classpath.

- Création d'un document XML avec JDOM:

- La création d'un fichier XML en partant de zéro est des plus simple.
- Il suffit de construire chaque élément puis de les ajouter les uns aux autres de façon logique.
- Un noeud est une instance de *org.jdom.Element*.
- Nous commençons donc par créer une classe JDOM1 qui va se charger de créer l'arborescence suivante :

```
<personnes>  
  <etudiant classe="P2">  
    <nom>Katib</nom>  
  </etudiant>  
</personnes>
```

Exemple d'application pour la création d'un document XML avec JDOM

```
import java.io.*;import org.jdom.*;
import org.jdom.output.*;
public class Appl {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        /*Créer l'élément racine */
        Element racine = new Element("personnes");
        /*Créer un document JDOM basé sur l'élément racine*/
        Document document = new Document(racine);
        /*Créer un nouveau Element xml etudiant */
        Element etudiant = new Element("etudiant");
        /* Ajouter cet élément à la racine */
        racine.addContent(etudiant);
        /*Créer un nouveau attribut classe dont la valeur est P2 */
        Attribute classe = new Attribute("classe","P2");
        /* Ajouter cet attribut à l'élément etudiant */
        etudiant.setAttribute(classe);
        Element nom = new Element("nom"); /* Créer l'élément nom */
        nom.setText("Katib"); /* Définir le texte de nom */
        etudiant.addContent(nom); /* ajouter nom à etudiant */
        /* Afficher et enregistrer le fichier XML */
        XMLOutputter sortie=new XMLOutputter(Format.getPrettyFormat());
        sortie.output(document, System.out);
        sortie.output(document, new FileOutputStream("EX1.xml"));
    }
}
```

Parcourir un document XML avec JDOM

- Parser un fichier XML revient à transformer un fichier XML en une arborescence JDOM.
- Nous utiliserons pour cela le constructeur SAXBuilder, basé, comme son nom l'indique, sur l'API SAX.
- Créez tout d'abord le fichier suivant dans le répertoire contenant votre future classe JDOM2 :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personnes>
  <etudiant classe="P2">
    <nom>katib</nom>
    <prenoms>
      <prenom>mohamed</prenom>
      <prenom>amine</prenom>
    </prenoms>
  </etudiant>
  <etudiant classe="P1">
    <nom>talbi</nom>
  </etudiant>
  <etudiant classe="P1">
    <nom>santel</nom>
  </etudiant>
</personnes>
```

Afficher les noms des étudiants du fichier XML

```
import java.io.*;import java.util.List;
import org.jdom.*;import org.jdom.input.SAXBuilder;
public class App2 {
public static void main(String[] args) throws Exception {
/* On crée une instance de SAXBuilder */
SAXBuilder sb=new SAXBuilder();
/* On crée un nouveau document JDOM avec en argument le fichier XML */
Document document=sb.build(new File("EX2.xml"));
/*On initialise un nouvel élément racine avec l'élément racine du
document.*/
Element racine=document.getRootElement();

/* On crée une List contenant tous les noeuds "etudiant" de l'Element
racine */
List<Element> etds=racine.getChildren("etudiant");
/* Pour chaque Element de la liste etds*/
for(Element e:etds){
/*Afficher la valeur de l'élément nom */
System.out.println(e.getChild("nom").getText());
}
}
}
```

Modifier une arborescence avec DOM

- Quelques méthodes de DOM:
 - `addContent` :Ajoute le contenu de l'argument à la fin du contenu d'un Element. On peut spécifier un index pour l'insérer à la position voulu.
 - `clone` :Retourne un clone parfait de l'Element.
 - `cloneContent` :on ne copie que le contenu.
 - `removeAttribute` :Supprime un attribut d'un Element
 - `removeChild` :Supprime le premier enfant portant ce nom.
 - `removeChildren` :Supprime tous les enfants ayant ce nom.
 - `removeContent` :Supprime l'intégralité d'un noeud donné en argument ou par sa position. `removeContent` accept aussi les filtres, tout comme `getContent` vu précédemment.
 - `setAttribute` :permet à la fois de créer un attribut et d'en modifier sa valeur.
 - `setContent` :Remplace le contenu d'un Element. On peut spécifier un index si l'on ne veut pas tout remplacer.
 - `setName` :Change le nom de l'Element.
 - `setText` :Change le text contenu par l'Element. `<element>TEXT</element>`
 - `toString` :Retourne une représentation de l'Element sous forme de chaine.

Parseur SAX DOM

- Pour traiter la totalité d'un document XML au moment de sa lecture, il faut utiliser un parseur SAX .
- JDKfournit un parseur DOM et un parseur SAX qui peuvent être utilisé sans passer par JDOM.

Interpréter un fichier XML

```
import javax.xml.parsers.*;import org.xml.sax.*;
import org.xml.sax.helpers.*;
public class SaxParser extends DefaultHandler {
public SaxParser() {
try {
SAXParserFactory parserFactory=SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser saxParser=parserFactory.newSAXParser();
saxParser.parse("EX3.xml",this);
} catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
}
```

Interpréter un fichier XML

```
@Override
public void startDocument() throws SAXException {
    System.out.println("Début Document");
}
@Override
public void startElement(String uri, String localName, String qName,
Attributes attributes) throws SAXException {
    // Début de chaque élément
    System.out.println("Elément :"+qName);
    System.out.println("\t Attributes:");
    for(int i=0;i<attributes.getLength();i++){
        System.out.println("\t\t"+attributes.getQName(i)
+"="+attributes.getValue(i));
    }
}
```

Interpréter un fichier XML

```
@Override
public void endElement(String uri, String localName, String qName)
throws SAXException {
    // Fin de chaque élément
}
@Override
public void endDocument() throws SAXException {
    // Fin du document
}

public static void main(String[] args) {
    new SaxParser();
}
}
```

Passer d'un document D O M à J D O M

- Il vous arrivera parfois de devoir travailler sur un document D O M.
- Nous allons voir comment transformer un document D O M en un document J D O M et vis versa.
- Voici une méthode qui reçoit en argument un document D O M et retourne un document J D O M.

```
org.idom.Document DOMtoJDOM(org.w3c.dom.Document
documentDOM) throws Exception
{
/* On utilise la classe DOMBuilder pour cette
transformation */
    DOMBuilder builder = new DOMBuilder();
    org.jdom.Document documentJDOM =
builder.build(documentDOM);
    return documentJDOM;
}
```

Passer d'un document JDOM à DOM

- Et maintenant, voici la fonction inverse qui reçoit en argument un document JDOM et qui retourne un document DOM.
- Vous remarquerez la similitude avec la fonction précédente.

```
org.w3c.dom.Document DOMtoJDOM(org.jdom.Document
    documentJDOM) throws Exception
{
    /* On utilise la classe DOMOutputter pour cette
    transformation */
    DOMOutputter domOutputter = new DOMOutputter();
    org.w3c.dom.Document documentDOM =
    domOutputter.output(documentJDOM);
    return documentDOM;
}
```

DOM et XSLT

- Grâce à l'API JAXP et TraX il est très facile de faire des transformation XSLT sur un document DOM.
- Dans l'exemple suivant nous allons créer une méthode qui prend en entrée un document DOM et le nom d'un fichier XSL et qui crée en sortie un fichier XML transformé.

Fichier XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personnes>
  <etudiant classe="P2">
    <nom>katib</nom>
    <prenoms>
      <prenom>mohamed</prenom>
      <prenom>amine</prenom>
    </prenoms>
  </etudiant>
  <etudiant classe="P1">
    <nom>talbi</nom>
  </etudiant>
  <etudiant classe="P1">
    <nom>santel</nom>
  </etudiant>
</personnes>
```

Fichier XSL pour générer une sortie HTML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head></head>
      <body>
        <table border="1" width="80%">
          <tr>
            <th>Nom</th><th>Prénoms</th>
          </tr>
          <xsl:for-each select="personnes/etudiant">
            <tr>
              <td><xsl:value-of select="nom"/></td>
              <td><xsl:value-of select="prenoms/prenom[1]"/></td>
            </tr>
          </xsl:for-each>
        </table>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Nom	Prénoms
katib	mohamed
talbi	
santel	

Exemple de transformation XSL avec JDOM

```
import java.io.*; import org.jdom.*;
import org.jdom.input.SAXBuilder;
import javax.xml.transform.*;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;
public class JDOM4{
public static void main(String[] args) {
SAXBuilder sb=new SAXBuilder();
try {
    Document jDomDoc=sb.build(new
    File("Exercice2.xml"));
    outputXSLT(jDomDoc, "classe.xsl");
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}
```

Exemple de transformation XSL avec JDOM

```
public static void outputXSLT(org.jdom.Document documentJDOMEntree,String
    fichierXSL) {
    /*Document JDOMResult, résultat de la transformation TraX */
    JDOMResult documentJDOMSortie = new JDOMResult();
    /* Document JDOM après transformation */
    org.jdom.Document resultat = null;
    try{
    /* On définit un transformer avec la source XSL qui va permettre la
        transformation */
    TransformerFactory factory = TransformerFactory.newInstance();
    Transformer transformer = factory.newTransformer(new
        StreamSource(fichierXSL));
    /* On transforme le document JDOMEntree grâce à notre transformer. La
        méthode transform() prend en argument le document d'entree associé au
        transformer et un document JDOMResult, résultat de la transformation
        TraX */
    transformer.transform(new org.jdom.transform.JDOMSource
        (documentJDOMEntree), documentJDOMSortie);
    /* Pour récupérer le document JDOM issu de cette transformation, il faut
        utiliser la méthode getDocument() */
    resultat = documentJDOMSortie.getDocument();
    /* On crée un fichier xml correspondant au résultat */
    XMLOutputter outputter = new XMLOutputter(Format.getPrettyFormat());
    outputter.output(resultat, new FileOutputStream("resultat.htm"));
    } catch(Exception e){}
    }}
}
```

Fichier HTML généré : resultat.htm

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
  <head />
  <body>
    <table border="1" width="80%">
      <tr>
        <th>Nom</th>
        <th>PrÃ©noms</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>CynO</td>
        <td>Nicolas</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Superwoman</td>
        <td />
      </tr>
      <tr>
        <td>Don Corleone</td>
        <td />
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Application

- 1- Créer une application java qui permet de créer le fichier XML suivant :
meteo.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<meteo>
```

```
  <mesure date="2006-1-1">
```

```
    <ville nom="casa" temp="25" />
```

```
    <ville nom="rabat" temp="28" />
```

```
  </mesure>
```

```
</meteo>
```

Application

- 2- Créer une application java qui permet de lire le fichier XML créé précédemment, de lui ajouter un nouveau élément mesure marqué en rouge et d'enregistrer le nouveau fichier XML sous le nom meteo2.xml :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<meteo>
  <mesure date="2006-1-1">
    <ville nom="casa" temp="25" />
    <ville nom="rabat" temp="28" />
  </mesure>
  <mesure date="2006-1-2">
    <ville nom="casa" temp="30" />
    <ville nom="rabat" temp="32" />
  </mesure>
</meteo>
```

Application

- 3 - Créer une application java qui permet de lire le fichier XML meteo2.xml et d'afficher toutes les mesures comme suit:

```
Date de mes:2006-1-1
```

```
  Ville:casa; Temp:25
```

```
  Ville:rabat; Temp:28
```

```
Date de mes:2006-1-2
```

```
  Ville:casa; Temp:30
```

```
  Ville:rabat;Temp:32
```

Application

- 4 - Créer une feuille de style XSL qui permet de transformer le document XML meteo2.xml en document HTML suivant :

Date de Mesure : 2006-1-1

Ville	Temp
casa	25
rabat	28
Moyenne temp:	26.5

Date de Mesure : 2006-1-2

Ville	Temp
casa	30
rabat	32
Moyenne temp:	31

- 5 - Créer une application java qui permet d'afficher la transformation du fichier XML meteo2.xml par la feuille de style XSL que vous venez de créer. Enregistrer la sortie dans un fichier m.htm

Application

- Nous disposons d'une base de données MySQL nommée DB_CATALOGUE qui contient des produits appartenant à des catégories.
- La base de données contient deux tables:
 - CATEGORIES : contient les catégories
 - PRODUITS : contient les produits.
- La structure des deux tables est la suivante :

Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra
<u>ID_CAT</u>	int(11)			No	None	AUTO_INCREMENT
NOM_CAT	varchar(25)	latin1_swedish_ci		No		
DESCRIPTION	text	latin1_swedish_ci		No	None	

Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra
<u>ID_PROD</u>	int(11)			No	None	AUTO_INCREMENT
NOM_PROD	varchar(25)	latin1_swedish_ci		No		
PRIX	float			No	0	
ID_CAT	int(11)			No	0	

Code SQL pour générer la base de données:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categories` (  
  `ID_CAT` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `NOM_CAT` varchar(25) NOT NULL DEFAULT "",  
  `DESCRIPTION` text NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID_CAT`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=9 ;  
INSERT INTO `categories` (`ID_CAT`, `NOM_CAT`, `DESCRIPTION`) VALUES  
(1, 'ordinateurs', 'ord pc'),  
(2, 'imprimantes', 'im imp');
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `produits` (  
  `ID_PROD` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `NOM_PROD` varchar(25) NOT NULL DEFAULT "",  
  `PRIX` float NOT NULL DEFAULT '0',  
  `ID_CAT` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',  
  PRIMARY KEY (`ID_PROD`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ;  
  
INSERT INTO `produits` (`ID_PROD`, `NOM_PROD`, `PRIX`, `ID_CAT`) VALUES  
(1, 'HP Vecrta', 7000, 1),  
(2, 'PC IBM', 8000, 1),  
(3, 'Imprimante HP 690', 1200, 2),  
(4, 'Epson 3477', 1300, 2);
```

Travail à faire

- Ecrire une application java qui permet de :
 - Saisir le code de la catégorie :
 - Générer un fichier qui contient les produits de cette catégorie.
- la structure de ce fichier XML est la suivante :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalogue codeCat="1">
  <produit idProduit="1" nomProduit="HP Vecrta" prix="7000" />
  <produit idProduit="2" nomProduit="PC IBM" prix="8000" />
</catalogue>
```

Application Java

```
import java.io.*;import java.sql.*;import java.util.*;import org.jdom.*;
import org.jdom.output.*;
public class ApplicationJDOM_JDBC {
public static void main(String[] args) {
try {
Scanner clavier=new Scanner(System.in);
System.out.print("CODE CAT:");int codeCat=clavier.nextInt();
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Connection conn=DriverManager.getConnection
("jdbc:mysql://localhost:3306/DB_CAT2","root","");
PreparedStatement ps=conn.prepareStatement
("select * from PRODUITS where ID_CAT=?");
ps.setInt(1, codeCat);
ResultSet rs=ps.executeQuery();
```

Application Java

```
Document xmlDoc=new Document(); Element racine=new Element("catalogue");
xmlDoc.setRootElement(racine);
racine.setAttribute(new Attribute("codeCat", String.valueOf(codeCat)));
while(rs.next()){
    Element produit=new Element("produit");
    produit.setAttribute(new Attribute("idProduit", rs.getString("ID_PROD")));
    produit.setAttribute(new Attribute("nomProduit", rs.getString("NOM_PROD")));
    produit.setAttribute(new Attribute("prix", rs.getString("PRIX")));
    racine.addContent(produit);
}
XMLOutputter sortie=new XMLOutputter(Format.getPrettyFormat());
sortie.output(xmlDoc, System.out);
sortie.output(xmlDoc, new FileOutputStream("catalogue.xml"));
conn.close();
} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}
}
}
```